



IR Caméra réseau

Mini-Dôme fixe

HTA

HASNAOUI TÉLÉCOM ALGÉRIE

1.3MP IR Caméra Réseau à Mini-Dôme fixe

↗	Max 25/30fps@1.3MP (1280x960)
↗	DWDR
↗	Vrai Jour/Nuit
↗	Objectif Fixe Options 2.8mm et 3.6mm
↗	Smart IR 30m (98ft)
↗	Usagé à l'extérieur IP67
↗	Résistante au vandalisme IK10
Caméra	
Capteur d'image	1/3" CMOS
Pixels effectifs	1920(H) x 960(V)
ROM / RAM	8MB / 128MB
Système de scannage	Progressive
Distance d'IR	Distance jusqu'à 30m (98 ft)
Commande On/Off d'IR	Auto / Manuel
IR LEDs	24
Objectif	
Type d'objectif	Fixe
Type de la monture	Board-in
Longueur focale	2.8mm, 3.6mm options
Ouverture max.	F2.0/F2.0
Angle de vision	H: 89° / 71°
Commande de Focalisation	Fixe
Vidéo	
Compression	H.264/MJPEG
Capacités de diffusion	2 flux
Résolution	1.3MP (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)
Fréquence d'image	Flux principal 1.3MP (T ~ 30fps) Sous-Flux 1 D1/CIF [1 ~ 30fps]
Contrôle du débit de bits	CBR / VBR
Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N / B
Mode BLC	BLC / HLC / DWDR
Equilibre des blancs	Auto / Ensoleillé / Nuit / Extérieur / Personnalisé
Contrôle de gain	Auto / Manuel
Réduction du bruit	3D DNR
Détection de mouvements	Off / On [4 Zone, Rectangle]
Région d'intérêt	Off / On [4 Zone]
Smart IR	Support
Zoom Digital	16x
Inversion	0°/90°/180°/270°
Réseau	
Ethernet	RJ-45 [10/100Base-T]
Protocole	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filtre, QoS, Bonjour, 802.1x
Interopérabilité	ONVIF, CGI
Accès de l'utilisateur Max.	20
Visionneuse web	1E10....
Certifications	
Certifications	FCC [SEFD1509190-A] UL [E234884-A6D-UL]
Electrique	
Alimentation électrique	12V DC ± 25% PoE (af Class 0)
Consommation électrique	Max. 4W (12V DC, IR On) Max. 5.6W (PoE, IR On)
Environnemental	
Conditions de fonctionnement	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 90% HR
Conditions de stockage	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 90% HR
Indice de Protection & Résistance au vandalisme	IP67, IK10
Construction	
Boîtier	Métallique
Dimensions	Ø 109.9mm x 81mm (4.33" x 3.19")
Poids net	0.38Kg (0.841lb)
Poids brut	0.44Kg (0.971lb)

Usine :

SECTION "214"- ILOT "07" BLOC ADMINISTRATIF « A »,

ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI-BEL-ABBES, ALGERIE

Tél. : + 213 (0) 48 77 00 01 / + 213 (0) 48 77 07 32

Fax : + 213 (0) 48 77 00 10