



IR Caméra réseau Mini-Bullet

HTA

HASNAOUI TÉLÉCOM ALGÉRIE

2MP WDR IR Caméra Réseau à Mini-Bullet

<ul style="list-style-type: none"> ✕ CMOS Exmor à balayage progressif 1/2.8" 2 Mégapixel ✕ H. 265 & H. 264 encodage de triple diffusion ✕ 50/60fps@1080P(1920x1080) ✕ Détection supportée Smart ✕ WDR(120dB), Jour/Nuit(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC ✕ Surveillance multi réseaux: Visionneuse Web, CMS (DSS/PSS) & DMSS ✕ Objectif Fixe 3.6mm (6mm facultatif) ✕ Longueur Max. IR LEDs 30m ✕ I P67, PoE 	
Caméra	
Capteur d'image	1/2.8" 2Mégapixel CMOS à balayage progressif
Pixels effectifs	1920(H) x 1080(V)
ROM / RAM	256MB/32MB
Système de scannage	Progressif
Distance d'IR	Distance Jusqu'à 30m (98.4ft)
Commande On/Off d'IR	Auto/ Manuel
IR LEDs	18
Objectif	
Type d'objectif	Fixe
Type de la monture	Board-in
Longueur focale	3.6mm (6mm facultative)
Ouverture max.	F2.0 (F2.0)
Angle de vision	H : 87° (51°), V : 48° (30°)
Commande de Focalisation	Fixe
Intelligence	
IVS (facultatif)	Tripwire, intrusion, objet abandonné / manquant
Fonctions intelligentes avancées	Détection facial
Vidéo	
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Capacités de diffusion	3 flux
Résolution	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)
Fréquence d'image	Flux principal : 1080P (1~50/60fps) Sous-flux: D1 (1~50/60fps) Troisième flux : 1080P(1~25/30fps)
Contrôle du débit de bits	CBR/VBR
Jour/Nuit	Auto(ICR) / Couleur / N / B
Mode BLC	BLC / HLC / WDR (120dB)
Equilibre des blancs	Auto / Naturel / Eclairage public / Extérieur / Manuel
Contrôle de gain	Auto/Manuel
Réduction du bruit	3D DNR
Détection de mouvements	Off / On (4 Zone, Rectangle)
Région d'intérêt	Off/ On (4 Zone)
Smart IR	Support
Zoom Digital	16x
Inversion	0°/90°/180°/270°
Miroir	Off/On
Masquage privé	Off/ On (4 zone, Rectangle)
Réseau	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocol	HTTP ; HTTPS ; TCP ; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP ; DHCP; DNS ; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multi-cast; ICMP; IGMP; SNMP
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Méthode de diffusion	Uni-cast / Multi-cast
Accès de l'utilisateur Max.	10 Utilisateurs /20 Utilisateurs
Certifications	
Certifications	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Sous-part B
Electrique	
Alimentation électrique	DC12V, PoE (802.3af)(Classe 0)
Consommation électrique	<6W
Environnemental	
Conditions de fonctionnement	-30° C ~ + 60° C (-22° F ~ + 140° F) / Moins de 90% HR
Conditions de stockage	-30° C ~ + 60° C (-22° F ~ + 140° F) / Moins de 90% HR
Indice de Protection	IP67
Construction	
Boîtier	Métallique
Dimensions	161.9mm x 69.8mm x 69.8mm (6.37" x 2.75" x 2.75")
Poids net	0.38Kg (0.84lb)
Poids brut	0.44Kg (0.97lb)

Usine :

SECTION "214"- ILOT "07" BLOC ADMINISTRATIF « A »,

ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI-BEL-ABBES, ALGERIE

Tél. : + 213 (0) 48 77 00 01 / + 213 (0) 48 77 07 32

Fax : + 213 (0) 48 77 00 10