



IR Caméra réseau

Eyeball Dôme

HTA

HASNAOUI TÉLÉCOM ALGÉRIE

1.3MP IR Caméra Réseau Eyeball

↗	CMOS progressif 1/3" 1.3 Mégapixel
↗	H. 264+ & H. 264 encodage de double diffusion
↗	25/30fps@1.3M(1280x960)
↗	DWDR, Jour/Nuit(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
↗	Surveillance multi réseaux : Visionneuse Web, CMS (DSS/PSS) & DMSS
↗	Objectif fixe 2.8mm (3.6 mm facultatif)
↗	Longueur Max. IR LEDs 30m
↗	IP67, PoE
Caméra	
Capteur d'image	1/3" 1.3Mégapixel CMOS progressif
Pixels effectifs	1280(H) x 960(V)
ROM / RAM	256MB/16MB
Système de scannage	Progressif
Distance d'IR	Distance jusqu'à 30m (98ft)
Commande On/Off d'IR	Auto/ Manuel
IR LEDs	18
Objectif	
Type d'objectif	Fixe
Type de la monture	Board-in
Longueur focale	2.8 mm (3.6 mm facultative)
Ouverture max.	F2.5 / F2.5
Angle de vision	H: 97.5° / 73.5°, V: 71° / 53°
Commande de Focalisation	Fixe
PTZ	
Pan/Tilt/Plage	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~90°; Rotation: 0~360°
Vidéo	
Compression	H.264/ H.264
Capacités de diffusion	2 flux
Résolution	1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/342x240)
Fréquence d'image	1.3M(1~25/30fps) D1/CIF(1~25/30fps)
Contrôle du débit de bits	CBR/VBR
Débit de bits	H.264 : 24~8Mbps
Jour/Nuit	Auto(ICR) / Couleur / N / B
Mode BLC	BLC / HLC / DWDR
Équilibre des blancs	Auto / Naturel / Eclairage public / Extérieur / Manuel
Contrôle de gain	Auto/Manuel
Détection de mouvements	Off / On (4 Zone, Rectangle)
Région d'intérêt	Off/ On (4 Zone)
Image électronique	Support
Smart IR	Support
Zoom Digital	16x
Inversion	0°/90°/180°/270°
Miroir	Off/On
Réseau	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocol	HTTP ; HTTPS ; TCP ; ARP ; RTSP ; RTP ; UDP ; SMTP ; FTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; PPPOE ; IPv4/v6 ; QoS ; UPnP ; NTP ; Bonjour ; 802.1x ; Multi-cast ; ICMP ; IGMP ;
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Méthode de diffusion	Uni-cast / Multi-cast
Accès de l'utilisateur Max.	10 Utilisateurs /20 Utilisateurs
Certifications	
Certifications	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Sous-part B
Electrique	
Alimentation électrique	DC12V, PoE (802.3af)(Classe 0)
Consommation électrique	<5.8W
Environnemental	
Conditions de fonctionnement	-30° C ~ + 60° C (-22° F ~ + 140° F) / Moins de 95% HR
Conditions de stockage	-30° C ~ + 60° C (-22° F ~ + 140° F) / Moins de 95% HR
Construction	
Boîtier	Métallique + en plastique
Dimensions	Ø 108mm x 84.9mm (4.25" x 3.15")
Poids net	0.23Kg (0.51lb)
Poids brut	0.387Kg (0.85lb)

Usine :

SECTION "214"- ILOT "07" BLOC ADMINISTRATIF « A »,

ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI-BEL-ABBES, ALGERIE

Tél. : + 213 (0) 48 77 00 01 / + 213 (0) 48 77 07 32

Fax : + 213 (0) 48 77 00 10