



NVR à haute définition 08 et 16 caméras



HTA

HASNAOUI TÉLÉCOM ALGÉRIE

DVR – 08 /16 : Enregistreur vidéo numérique pour 08 et 16 caméras

Système	Format de compression	H.264	
	Processeur principal	HI3531 AV100	
	Système Vidéo	NTSC / PAL	
	Système d'exploitation	Linux embarqué	
	Système de signalisation	AHD1080P	
Entrée Vidéo/Audio	Entrée vidéo analogique	08 / 16 chaînes BNC ports	
	Réseau	1 chaîne RJ45 port	
	Format entrée analogique	CVBS/AHD	
	Entrée Audio	4 chaînes RCA, 2.0Vp-p, 1kΩ 1 chaîne Full HD	
Sortie Vidéo /Audio		Résolution :	
	Full HD	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
		1 chaîne VGA	
		Résolution :	
	VGA	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
	Audio	1 chaîne RCA, niveau linéaire, 1kΩ	
	Conversation bidirectionnelle	Oui	
Enregistrement	Chaîne d'enregistrement	Analogique : 16 CH 1080P / 16CH 1080N	
		Hybride :	
		12 CH 1080P AHD et 4 chaînes 1080P IP	4 CH 1080P AHD et 4 chaînes 1080P IP
		8 CH 1080P AHD et 8 chaînes 1080P IP	4 CH 1080N AHD et 4 chaînes 1080P IP
		4 CH 1080P AHD et 12 chaînes 1080P IP	4 CH 1080P AHD et 4 chaînes 1080P IP
		Digital :	
		16 CH 2.0 mégapixel camera IP	8 CH 2.0 mégapixel camera IP
		8 CH 3.0 mégapixel camera IP	4 CH 3.0 mégapixel camera IP
		4 CH 5.0 mégapixel camera IP	4 CH 5.0 mégapixel camera IP
	Résolution	5MP (2560X1920) 3MP (2048X1536) 1080P (1920X1080) 1080N (960X1080) 960P (1280X960) 720P (1280X720) NTSC -D1 (704 x 480), PAL -D1 (704 x 576)	
Fréquence d'image	NTSC 30fps / PAL 25fps		
Mode d'enregistrement	Manuel/Alarme/ Détection/ Continu		
Lecture	Chaîne de lecture	Analogique : 8 CH 1080P / 16 CH 1080N Hybride : 2 / 4 chaînes 2 CH 5 MP, 2/4CH 1080P / 8CH 3.0MP / 4CH 1.3 MP / 5.0MP	
	Mode de lecture	Lecture normale / avance rapide / retour rapide / image par image	
	Software de lecture	Lecteur général H.264	
Stockage	Interface HDD	HDD fixe 2 x SATA	
	Capacité	SATA HDD jusqu'à 6TB chacun	
Sauvegarde	Disque USB	Port 2 x USB 2.0	
	Mode de sauvegarde	Téléchargement réseau / Flash USB / HDD mobile / SATA HDD / DVD-RW	
PTZ	Port PTZ	Port 1 RS485	
Réseau	Interface	Port RJ45 /10M/100M/1.000Mbps Ethernet	
	Protocole	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP	
	Support de téléphone	IOS, Android	
	Support du système informatique	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac OS x 10.6/10.7	
	Navigateur compatible	Google Chrome, Internet Explorer (IE 11), Mozilla Firefox,Safari	
Autres	DDNS Free	Fonction P2P	
	Protocole Camera IP	Protocole de plate-forme version ONVIF 2.3	
	Température de	0°C ~ 55°C	
	Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%	
	Dimension	255x220x40 mm / 325X240X55 mm	
	Poids	0.8 kg /1.5kg	
	Emballage	1 pcs souris USB 8 pcs Vis HDD 1 pcs Adaptateur d'alimentation DC12V/5A Manuel utilisateur & CD	

Usine :

SECTION "214"- ILOT "07" BLOC ADMINISTRATIF « A ».

ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI-BEL-ABBES, ALGERIE

Tél. : + 213 (0) 48 77 00 01 / + 213 (0) 48 77 07 32

Fax : + 213 (0) 48 77 00 10