



IR Caméra Réseau Eyeball Dome

HTA

HASNAOUI TÉLÉCOM ALGÉRIE

www.hta-dz.com



IR Caméra Réseau Eyeball Dôme

HTA - 04

- CMOS Sony à balayage progressif 1.3 Mégapixel
- H.264 encodage de double diffusion 25 fps@1.3MP
- WDR (120dB), Jour/Nuit (ICR), DNR, AWR, AGC, BLC. IR LEDs 30m
- Objectif Fixe 3.6mm.
- Résistance au jet d'eau, IK10 resistance aux chocs

- Alarme FTP, Email, Mobile
- POE, P2P, DDNS
- Détection Smart supportée
- Surveillance multi réseaux : Visionneuse web, CMS (DSS/PSS)

Imagerie	
Capteur d'image	1/3" CMOS Sony IMX225 960p
Pixels effectifs	1920(H) x 960(V)
Système de scannage	Progressive
Vitesse d'obturation électronique	1/1 ~ 1/100,000s
Eclairage minimal	Couleur: 0.1 Lux@F2.0 B/W: 0.01 Lux@F2.0 0 Lux (IR Active)
Rapport S/N	Plus que 50dB
Distance d'IR	Distance jusqu'à 30m (98 ft)
Commande On/Off d'IR	Auto / Manuel
Nombre de LED infrarouge	24
Objectif	
Type d'objectif	Fixe
Longueur focale	3.6mm
Angle de vision	H: 89° / V: 71°
Vidéo	
Compression	H.264
Capacités de diffusion	2 flux
Résolution	1.3MP (1280x960) / 720p (1280x720)
Fréquence d'image	Flux principal 1.3MP (T ~ 25fps) Sous-Flux 1 D1/CIF [1 ~ 25fps]
Contrôle du débit de bits	CBR /VBR
Débit de bits	H.264
Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N / B
Mode BLC	BLC / HLC / DWDR
Equilibre des blancs	Auto / Ensoleillé / Nuit / Extérieur / Personnalisé
Contrôle de gain	Auto / Manuel
Réduction du bruit	3D DNR
Détection de mouvements	Off / On (4 Zone, Rectangle)
Smart	Support, Inversion, Miroir, Masquage privé (4 Zone, Rectangle)
Réseau	
Ethernet	RJ-45 [10/100Base-T]
Protocol	IPv4/ IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, 802.1x
Interopérabilité	ONVIF
Accès de l'utilisateur Max.	20
Visionneuse web	1E+10
Software de gestion	Smart PSS, DSS, Android, OS
Certifications	FCC [SEFD1509190-A]
	UL (E234884-A6D-UL)
Environnemental	
Alimentation électrique	12V DC ± 25% PoE (af Class 0) Max. 4W (12V DC, IR On) Max. 5.6W (PoE, IR On)
Conditions de fonctionnement	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 90% HR
Indice de Protection	IP66, IK10 resistance aux chocs
Boîtier	Métallique
Dimensions	Ø 109.9mm x 81mm (4.33" x 3.19")
Poids net	0.60Kg (0.84lb)

Usine :

SECTION "214"- ILOT "07" BLOC ADMINISTRATIF « A »,

ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI-BEL-ABBES, ALGERIE

Tél. : + 213 (0) 48 77 00 01 / + 213 (0) 48 77 07 32

Fax : + 213 (0) 48 77 00 10

