



IR Caméra Réseau

Mini-Bullet

HTA

HASNAOUI TÉLÉCOM ALGÉRIE

www.hta-dz.com



IR Caméra Réseau Mini-Bullet

HTA-02

- CMOS Sony à balayage progressif 2.0 Mégapixel
- H.264 encodage de double diffusion 25 fps@2.0MP
- WDR (120dB), Jour/Nuit (ICR), DNR, AWR, AGC, BLC, IR LEDs 30m
- Objectif Fixe 3.6mm.
- Résistance contre les effets de l'immersion temporaire
- Alarme FTP, email, Mobile
- POE, P2P, DDNS
- Détection Smart supportée
- Surveillance multi réseaux : Visionneuse web, CMS (DSS/PSS)

Imagerie	
Capteur d'image	1/2.8" CMOS Sony IMX322 1080p
Pixels effectifs	1920(H) x 1080(V)
Système de scannage	Progressive
Vitesse d'obturation	1/1 ~ 1/100,000s
Eclairage minimal	Couleur: 0.1 Lux@F2.0 B/W: 0.01 Lux@F2.0 0 Lux (IR)
Rapport S/N	Plus que 50dB
Distance d'IR	Distance jusqu'à 30m (98 ft)
Commande On/Off d'IR	Auto / Manuel
Nombre de LED infrarouge	18
Objectif	
Type d'objectif	Fixe
Longueur focale	3.6mm
Angle de vision	H: 89° / V: 71°
Vidéo	
Compression	H.264/H.264+
Capacités de diffusion	2 flux
Résolution	2.0MP (1920x1080) / D1 (704x576)
Fréquence d'image	Flux principal 2.0MP (T~25fps) Sous-Flux 1 D1/CIF [1~25fps]
Contrôle du débit de bits	CBR /VBR
Débit de bits	H.264
Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N / B
Mode BLC	BLC /HLC /DWDR
Équilibre des blancs	Auto / Ensoleillé / Nuit / Extérieur / Personnalisé
Contrôle de gain	Auto / Manuel
Réduction du bruit	3D DNR
Détection de mouvements	Off / On (4 Zone, Rectangle)
Smart	Support, Inversion, Miroir, Masquage privé (4 Zone, Rectangle)
Réseau	
Ethernet	RJ-45 [10/100Base-T]
Protocole	IPv4 / IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, 802.1x
Interopérabilité	ONVIF
Accès de l'utilisateur Max.	20
Visionneuse web	1E*10
Software de gestion	Smart PSS, DSS, Android, OS
Certifications	FCC [SEFD1509190-A] UL [E234884-A6D-UL]
Environnemental	
Alimentation électrique	12V DC ±25% PoE (af Class 0) Max. 4W (12V DC, IR On)
Conditions de	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 90% HR
Indice de Protection	IP67, IK10 resistance aux chocs
Boîtier	Métallique
Dimensions	∅ 109.9mm x 81mm (4.33" x 3.19")
Poids net	0.38Kg (0.84lb)

Usine :

SECTION "214"- ILOT "07" BLOC ADMINISTRATIF « A »
 ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI-BEL-ABBES, ALGERIE
 Tél. : + 213 (0) 48 77 00 01 / + 213 (0) 48 77 07 32
 Fax : + 213 (0) 48 77 00 10

