

HTA - 4A

Caméra Réseau Dôme Eyeball



- CMOS Sony à balayage progressif 2.0 Mégapixel
- H.265 encodage de double diffusion 25 fps@2.0MP
- WDR (120dB), Jour/Nuit (ICR), DNR, AWR, AGC, BLC.
- Vision nocturne 30m
- Objectif Fixe 3.6mm.
- Résistance au jet d'eau, IK10 resistance aux chocs
- Alarme FTP, email, Mobile
- PoE, P2P, DDNS
- Détection Smart supportée
- Surveillance multi réseaux : Visionneuse web, CMS (IMS300), DANALE
- Audio In/Out



| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| Imagerie | Capteur d'image | 1/2.9" CMOS SONY IMX323 |
| | Pixels effectifs | 1920(H) x 1080(V) |
| | Système de scannage | Progressif |
| | Vitesse d'obturation électronique | 1/1 à 1/100,000s |
| | Eclairage minimal | Couleur : 0.1 Lux@F2.0, B/W : 0.01 Lux@F2.0 0 Lux (Vision nocturne Active) |
| | Rapport S/N | > 50dB |
| | Distance vision nocturne | Distance jusqu'à 30m (98 ft) |
| | Commande vision nocturne | Auto / Manuel |
| | LED de vision nocturne | 15 |
| Objectif | Type d'objectif | Fixe |
| | Longueur focale | 3.6mm |
| | Angle de vision | H : 77° / V : 60° |
| Vidéo | Compression | H.264/H.264+/H.265 |
| | Capacités de diffusion | 2 flux |
| | Résolution | 2.0MP (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 1.0MP (1280x720), D1/CIF |
| | Fréquence d'image | Flux principal 2.0MP, Sous-Flux 640x480 |
| | Contrôle du débit de bits | CBR /VBR |
| | Jour/Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N/B |
| | Mode BLC | BLC / HLC / DWDR |
| | Equilibre des blancs | Auto / Ensoleillé / Nuit / Extérieur / Personnalisé |
| | Contrôle de gain | Auto / Manuel |
| | Réduction du bruit | 3D DNR |
| | Détection de mouvements | Off / On (4 Zones, Rectangle) |
| | Smart | Inversion, Miroir, Masquage privé (4 Zones, Rectangle) |
| | Réseau | Ethernet |
| Protocole | | IPv4, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Interopérabilité | | ONVIF |
| Nombre d'utilisateur WEB | | 8 Max |

| | | |
|---------------------|------------------------------|--|
| Visionneuse web | 1E10 | |
| Software de gestion | CMS (IMS300), DANALE | |
| Certification | CE | |
| | FCC (SEFD1509190-A) | |
| | UL (E234884-A6D-UL) | |
| Environnement | Alimentation électrique | 12V DC \pm 25% PoE (af Class 0) Max. 4W (12V DC, IR On) Max. 5.6W (PoE, IR On) |
| | Conditions de fonctionnement | -20°C à +60°C (-22°F à +140°F) / Moins de 90% HR |
| | Indice de Protection | IP66, IK10 resistance aux chocs |
| | Boîtier | Métallique |
| | Dimensions | Ø110*96mm |
| | Poids net | 0.37Kg (0.84lb) |

Usine : Section 214 - ILOT 7, Zone Industrielle Sidi Bel-Abbes - Algérie.
 المصنع : القسم 214 - ملكية رقم 7، المنطقة الصناعية بلدية سيدي بلعباس - الجزائر.

☎ +213 (0) 48 77 00 01 / +213 (0) 48 77 07 32
 ☎ +213 (0) 48 77 00 10
 ✉ info@hta-dz.com

