

HTA - 7

Caméra Wifi Mini Bullet



- CMOS Sony à balayage progressif 2.0 Mégapixel
- H.265 encodage, Wifi support 802.11a/b/g/n
- WDR (120dB), Jour/Nuit (ICR), DNR, AWR, AGC, BLC.
- Vision nocturne 30m
- Objectif Fixe 3.6mm
- Résistance au jet d'eau, IK10 resistance aux chocs
- Alarme FTP, email, Mobile
- P2P, DDNS
- Détection Smart supportée
- Surveillance multi réseaux : Visionneuse web, CamHi, CMS
- Audio Bidirectionnel



Imagerie	Capteur d'image	1/2.9" CMOS Sony IMX323 1080p	
	Pixels effectifs	1920(H) x 1080(V)	
	Système de scannage	Progressif	
	Vitesse d'obturation électronique	1/1 à 1/100,000s	
	Eclairage minimal	Couleur : 0.1 Lux@F2.0, B/W : 0.01 Lux@F2.0 0 Lux (Vision nocturne Active)	
	Rapport S/N	> 50dB	
	Distance vision nocturne	Distance jusqu'à 30m (98 ft)	
	Commande vision nocturne	Auto / Manuel	
	LED de vision nocturne	18	
Objectif	Type d'objectif	Fixe	
	Longueur focale	3.6mm	
	Angle de vision	H : 89° / V : 71°	
Vidéo	Compression	H.264/H.264+/H.265	
	Capacités de diffusion	2 flux	
	Résolution	2.0MP (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 1.0MP (1280x720) D1/CIF	
	Fréquence d'image	Flux principal 2.0MP (1 à 25fps) Sous-Flux 1 D1/CIF (1 à 25fps)	
	Contrôle du débit de bits	CBR /VBR	
	Support carte mémoire	Mini SD card 64 Go	
	Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N/B	
	Mode BLC	BLC / HLC / DWDR	
	Equilibre des blancs	Auto / Ensoleillé / Nuit / Extérieur / Personnalisé	
	Contrôle de gain	Auto / Manuel	
	Réduction du bruit	3D DNR	
	Détection de mouvements	Off / On (4 Zones, Rectangle)	
	Smart	Support, Inversion, Miroir, Masquage privé (4 Zones, Rectangle)	
	Réseau	Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
		Protocole	IPv4, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, 802.1x, Wifi support 802.11a/b/g/n
Interopérabilité		ONVIF	

	Nombre d'utilisateur WEB	8 Max
	Visionneuse web	1E10
	Software de gestion	CamHi, CMS
	Certifications	CE
Environnement	Alimentation électrique	12V DC \pm 25% (12V DC, IR On), Max. 5.6W (IR On)
	Conditions de fonctionnement	-30°C à +60°C (-22°F à +140°F) / Moins de 90% HR
	Indice de Protection	IP66, IK10 resistance aux chocs
	Boîtier	Métallique
	Dimensions	Ø 109.9mm x 81mm (4.33" x 3.19")
	Poids net	0.38Kg (0.84lb)

Usine : Section 214 - ILOT 7, Zone Industrielle Sidi Bel-Abbes - Algérie.
 المصنع : القسم 214 - ملكية رقم 7، المنطقة الصناعية بلدية سيدي بلعباس - الجزائر.

☎ +213 (0) 48 77 00 01 / +213 (0) 48 77 07 32
 ☎ +213 (0) 48 77 00 10
 ✉ info@hta-dz.com

