

HTA - 8

Caméra Wifi Panoramique Lampe



- Camera wifi en forme de lampe avec une résolution de 2.0 mégapixel
- H.265 encodage, Wifi supporte 802.11a/b/g/n
- WDR (120dB), DNR, AWR, AGC, BLC
- Objectif Fixe 1.44mm
- Audio Bidirectionnel
- Alarme, email, Mobile
- P2P, DDNS
- Détection Smart supportée
- Surveillance multi réseaux : iCSee
- Supporte Mini SD Card : 128 Go



| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Imagerie | Capteur d'image | 1/2.9" CMOS Sony IMX323 1080p | |
| | Pixels effectifs | 1920(H) x 1080(V) | |
| | Système de scannage | Progressif | |
| | Vitesse d'obturation électronique | 1/1 à 1/100,000s | |
| | Eclairage minimal | Couleur : 0.1 Lux@F2.0 | |
| | Rapport S/N | > 50dB | |
| | Commande vision nocturne | Auto / Manuel | |
| | Objectif | Type d'objectif | Fixe |
| Longueur focale | | 1.44mm | |
| Angle de vision | | 360° Panoramique | |
| Vidéo | Compression | H.264 | |
| | Capacités de diffusion | 2 flux | |
| | Résolution | 2.0MP (1920x1080), 1.0MP (1280x720) | |
| | Fréquence d'image | Flux principal 2.0MP (1 à 25fps) | |
| | Contrôle du débit de bits | CBR /VBR | |
| | Support carte mémoire | Mini SD card 128 Go | |
| | Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | |
| | Equilibre des blancs | Auto / Ensoleillé | |
| | Contrôle de gain | Auto / Manuel | |
| | Réduction du bruit | 3D DNR | |
| | Détection de mouvements | Off / On | |
| | Smart | Support, Inversion, Miroir, Masquage privé | |
| | Réseau | Wifi | 802.11a/b/g/n |
| | | Protocole | IPv4, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, 802.1x, Wifi support 802.11 a/b/g/n |
| Interopérabilité | | ONVIF | |
| Nombre d'utilisateur WEB | | 8 Max | |
| Visionneuse web | | 1E10 | |
| Software de gestion | | iCSee | |

| | | |
|---------------|------------------------------|---|
| Environnement | Alimentation électrique | 12V DC ± 25% Max. 5.6W |
| | Conditions de fonctionnement | 0°C à +40°C (32°F à +104°F) / Moins de 90% HR |
| | Indice de Protection | IP66, IK10 resistance aux chocs |
| | Boîtier | Métallique |
| | Dimensions | Ø 109.9mm x 81mm (4.33" x 3.19") |
| | Poids net | 0.38Kg (0.84lb) |

Usine : Section 214 - ILOT 7, Zone Industrielle Sidi Bel-Abbes - Algérie.
المصنع : القسم 214 - ملكية رقم 7، المنطقة الصناعية بلدية سيدي بلعباس - الجزائر.

☎ +213 (0) 48 77 00 01 / +213 (0) 48 77 07 32
☎ +213 (0) 48 77 00 10
✉ info@hta-dz.com

