

HTA - AH1

Caméra 4in1 Mini-Dôme



- Capteur Sony à balayage progressif 2.0 Mégapixel
- WDR (120dB), Jour/Nuit (ICR), DNR, AWR, AGC, BLC
- Objectif Fixe 3.6mm

- Résistance au jet d'eau, IK10 resistance aux chocs
- Vision nocturne : 3 leds (20 Mètres)



| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--|--|
| Imagerie | Capteur d'image | 1/2.9" CMOS Sony IMX323 1080p | |
| | Pixels effectifs | 1920(H) x 1080(V) | |
| | Système de scannage | PAL/NTSC | |
| | Vitesse d'obturation électronique | 1/1 à 1/100,000s | |
| | Eclairage minimal | Couleur : 0.1 Lux@F2.0, B/W : 0.01 Lux@F2.0 0 Lux (Vision nocturne Active) | |
| | Rapport S/N | > 50dB | |
| | Distance vision nocturne | Distance jusqu'à 20m | |
| | Commande vision nocturne | Auto / Manuel | |
| | LED de vision nocturne | 3 | |
| Objectif | Type d'objectif | Fixe | |
| | Longueur focale | 3.6mm | |
| | Angle de vision | H : 77° / V : 60° | |
| Vidéo | Protocole | 4in1 : HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS | |
| | Fréquence d'image | 2.0MP 25fps | |
| | Jour/Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | |
| | Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | |
| | Equilibre des blancs | Auto / Ensoleillé / Nuit / Extérieur / Personnalisé | |
| | Contrôle de gain | Auto / Manuel | |
| | Réduction du bruit | 2D DNR | |
| | Smart | Support, Inversion, Miroir | |
| | Alimentation électrique | 12V DC 5W Max. 5.6W (IR On) | |
| | OSD contrôle | Joystick | |
| | Certification | Certification | CE & RoHS |
| | Environnemental | Conditions de fonctionnement | -20°C à +60°C (-22°F à +140°F) / Moins de 90% HR |
| Indice de Protection | | IP66, IK10 resistance aux chocs | |
| Boîtier | | Métallique | |
| Dimensions | | Ø 109 x 84.2mm | |
| Poids net | | 0.32Kg (0.84lb) | |