

HTA - XVR - 162

Enregistreur vidéo numérique hybride pour 16 caméras 2MP















- · Compression Vidéo H.264/H.265 en mode Hybride
- · Multi accès (Windows, IPhone, Android)
- · Supporte 2 disques durs (10 TB), avec deux ports USB 2.0 pour sauvegarde.
- \cdot Affichage en haute définition en HDMI ou en VGA
- · Service réseau plus fiable avec 1 port Giga Ethernet.
- · DDNS gratuit avec nom de domaine dynamique en P2P.
- · Supporte le protocole Onvif.

odavegarde.		oupporte le proteccie crivii.
Système	Format de compression vidéo	H.264/H.265
	Processeur principal	Hi3531D 4*TP2828 (16M+4G)
	Système Vidéo	NTSC / PAL
	Système d'exploitation	Linux embarqué
Entrée Vidéo/Audio	Réseau	01 Port RJ45 Giga Ethernet
Sortie Vidéo/Audio	HDMI Résolution	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768/60Hz
	VGA Résolution	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768/60Hz
	Audio	4CH input, 1CH output, G.711A
Enregistrement	Canaux d'enregistrement	16 Canaux 5in1 1080P TVI/AHD/CVBS/CVI/IPC 8 Canaux 4in1 1080P/25FPS & 8 Canaux IP 1080P/25FPS
	Résolution Playback et Enregistrement	1080P (1920X1080) 960P (1280X960) 720P (1280X720) en 25fps
	Mode d'enregistrement	Manuel/ Alarme/ Détection/ Continue
Lecture/ Stockage	Modes de lecture	Lecture normale / avance rapide / retour rapide / image par image
	Interface disque dur	2x SATA 3.0
	Capacité disque dur supportée	2x SATA HDD jusqu'à 10TB Chacun
	Ports USB	2x USB 2.0
	Mode de sauvegarde	Téléchargement réseau, Disque dur interne et externe
Réseau	Interface	Port RJ45 /10M/100M/1000M Ethernet
	Protocoles	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, Onvif
	Systèmes d'exploitation mobiles	IOS, Android, Web
	Systèmes d'exploitation supportés	Windows 7, 8 / Mac OS x 10.6/10.7
	Navigateur compatible	Internet Explorer (IE 11)
	DDNS Free	Fonction P2P
	Protocole Camera IP	Protocole de plate-forme version ONVIF
Certification	Certification	CE & RoHS
Autres	Température de fonctionnement	-10°C à 60°C
	Humidité de fonctionnement	10% à 90%
	Dimension	375*263*45mm
	Poids	2.1 kg
	Emballage	Souris, Télécommande, Vis pour HDD, Alimentation 12V/2A
	PTZ	RS485 port Protocole: PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Trace, OSD

Usine : Section 214 - ILOT 7, Zone Industrielle Sidi Bel-Abbes - Algérie. المصنـع: القســـه 214 - ملكية رقم 7، الهنطقــة الصناعيــة بلدية سيـدي بلعباس - الجزائر.

⊕ +213 (0) 48 77 00 01 / +213 (0) 48 77 07 32 豊 +213 (0) 48 77 00 10 図 info@hta-dz.com



