

HTA-09

Caméra Réseau Mini-Bullet



- CMOS Sony à balayage progressif 5.0 Mégapixel
- H.264 encodage de double diffusion 20 fps@5.0MP
- WDR (120dB), Jour/Nuit (ICR), DNR, AWR, AGC, BLC.
- Vision nocturne 30m
- Objectif Fixe 2.8mm.
- Résistance Immersion IP66, IK10 resistance aux chocs
- Alarme FTP, email, Mobile
- PoE, P2P, DDNS
- Détection Smart supportée
- Surveillance multi réseaux : Visionneuse Web, HTA VMS, HiSee



Imagerie	Capteur d'image	2.9/1" CMOS Sony IMX335
	Pixels effectifs	2560(H) x 1920(V)
	Système de scannage	Progressif
	Vitesse d'obturation électronique	1/1 à 100,000/1s
	Eclairage minimal	Couleur : 0.1 Lux@F2.0, B/W : 0.01 Lux@F0 2.0 Lux (Vision nocturne Active)
	Rapport S/N	> 50dB
	Distance vision nocturne	Distance jusqu'à 30m (98 ft)
	Commande vision nocturne	Auto / Manuel
	LED de vision nocturne	> 3
Objectif	Type d'objectif	Fixe
	Longueur focale	2.8mm
	Angle de vision	D:°106
Vidéo	Compression	H.264/H.+264/H.265
	Capacités de diffusion	2 flux
	Résolution	5.0MP (2560x4 ,(1920MP 30fps, D1/CIF
	Fréquence d'image	Flux principal 5.0MP (1 à 20fps), Sous-Flux 1 D1/CIF (1 à 30fps)
	Contrôle du débit de bits	CBR /VBR
	Débit Binaire	9472 - 24 Kbps
	Jour/Nuit	Auto (ICR] / Couleur / N / B
	Mode BLC	BLC / HLC / DWDR
	Equilibre des blancs	Auto / Ensoleillé / Nuit / Extérieur / Personnalisé
	Contrôle de gain	Auto / Manuel
	Réduction du bruit	3D DNR
	Détection de mouvements	Off / On (4 Zones, Rectangle)
	Smart	Inversion, Miroir, Masquage privé (4 Zones, Rectangle)
Réseau	Ethernet	RJ-45 (10100/ Base-T)
	Protocole	IPv4, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, 802.1x
	Interopérabilité	ONVIF
	Nombre d'utilisateur WEB	20 Max
	Visionneuse web	1E10
	Software de gestion	HTA VMS, HiSee
	Certifications	FCC (SEFD1509190-A) UL (E234884-A6D-UL)

Environnement	Alimentation électrique	12V DC $\pm$ 25% PoE (af Class 0) Max. 4W (12V DC, IR On) Max. 5.6W (PoE, IR On)
	Conditions de fonctionnement	30°C à +60°C (-22°F à +140°F) / Moins de 90% HR
	Indice de Protection	Résistance immersion IP66, IK10 resistance aux chocs
	Boîtier	Métallique
	Dimensions	170*98*67mm
	Poids net	0.36Kg (0.84Ib)

Usine : Section 214 - LOT 7 , Zone Industrielle Sidi Bel-Abbes - Algérie.

المصنع: القسمة 214-ملكية رقم 7 , المنطقة الصناعية بلدية سيدي بلعباس - الجزائر.

☎ +213 (0) 48 77 00 01 / +213 (0) 48 77 07 32
☎ +213 (0) 48 77 00 10
✉ info@hta-dz.com

