

# HTA - 04A-B

Caméra Réseau Dôme Eyeball 2.8



## Caractéristiques du produit

- CMOS Sony à balayage progressif 5.0 Mégapixel
- H.265 encodage de double diffusion 20 fps@5.0MP/D1
- WDR (120dB), Jour/Nuit (ICR), DNR, AWR, AGC, BLC.
- Vision nocturne 25m
- Objectif Fixe 2.8mm.
- Résistance au jet d'eau, IK10 résistance aux chocs
- Alarme FTP, email, Mobile
- PoE, P2P, DDNS
- Détection Smart supportée
- Surveillance multi réseaux : Visionneuse Web, VMS, HIsee
- Audio In/Out



<b>Imagerie</b>	Capteur d'image	<b>1/2.8" SONY IMX335</b>
	Pixels effectifs	2592(H) x 1944(V)
	Système de scannage	Progressif
	Vitesse d'obturation électronique	1/1 à 1/100,000s
	Eclairage minimal	Couleur : 0.1 Lux@F2.0, B/W : 0.01 Lux@F2.0 0 Lux (Vision nocturne Active)
	Rapport S/N	> 50dB
	Distance vision nocturne	Distance jusqu'à 25m
	Commande vision nocturne	Auto / Manuel
<b>Objectif</b>	LED de vision nocturne	15
	Type d'objectif	Fixe
<b>Vidéo</b>	Longueur focale	2.8mm
	Angle de vision	H : 77° / V : 60°
	Compression	H.264/H.265
	Capacités de diffusion	2 flux
	Résolution	Résolution 5.0MP (2592x1944), D1/CIF
	Fréquence d'image	Flux principal 5.0MP, Sous-Flux 640x480
	Contrôle du débit de bits	CBR /VBR
	Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N/B
	Mode BLC	BLC / HLC / DWDR
	Equilibre des blancs	Auto / Ensoleillé / Nuit / Extérieur / Personnalisé
	Contrôle de gain	Auto / Manuel
	Réduction du bruit	3D DNR
	Détection de mouvements	Off / On (4 Zones, Rectangle)
	Smart	Inversion, Miroir, Masquage privé (4 Zones, Rectangle)
	<b>Réseau</b>	Ethernet
Protocole		IPv4, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, 802.1x
Interopérabilité		ONVIF
Nombre d'utilisateur WEB		8 Max
Visionneuse web		1E10
Software de gestion		VMS, HICAM
Certification		CE FCC (SEFD1509190-A) UL (E234884-A6D-UL)

Environnement	Alimentation électrique	12V DC $\pm$ 25% PoE (af Class 0) Max. 4W (12V DC, IR On) Max. 5.6W (PoE, IR On)
	Conditions de fonctionnement	-20°C à +60°C (-22°F à +140°F) / Moins de 90% HR
	Indice de Protection	IP66, IK10 resistance aux chocs
	Support carte mémoire	Mini SD card 64 Go
	Dimensions	Ø110*96mm
	Poids net	0.37Kg (0.84Ib)

**Usine :** Section 214 - LOT 7 , Zone Industrielle Sidi Bel-Abbes - Algérie.  
**المصنع:** القسمة 214-ملكية رقم 7 , المنطقة الصناعية بلدية سيدي بلعباس - الجزائر.

☎ +213 (0) 48 77 00 01 / +213 (0) 48 77 07 32  
☎ +213 (0) 48 77 00 10  
✉ info@hta-dz.com

