

HTA - 06

Caméra Réseau Dôme Eyeball PTZ

Caractéristiques du produit



- CMOS Sony à balayage progressif 5.0 Mégapixel
- H.265 encodage de double diffusion 20 fps@5.0MP
- WDR (120dB), Jour/Nuit (ICR), DNR, AWR, AGC, BLC.
- Vision nocturne 25m
- Focus Variable 2.7 à 13.5mm. 5X zoom autofocus
- Rotation Horizontale : 0° à 355°, Verticale : -90° à 28°
- Résistance au jet d'eau, IK10 résistance aux chocs
- Alarme FTP, email, Mobile
- PoE, P2P, DDNS
- Détection Smart supportée
- Surveillance multi réseaux :
Visionneuse web, CMS (IMS300), HiSee



Imagerie	Capteur d'image	1/2.9" CMOS Sony IMX335	
	Pixels effectifs	2560(H) x 1920(V)	
	Système de scannage	Progressif	
	Vitesse d'obturation électronique	1/1 à 1/100,000s	
	Eclairage minimal	Couleur : 0.1 Lux@F1.2, B/W : 0.01 Lux@F1.2 0 Lux (Vision nocturne Active)	
	Rapport S/N	> 50dB	
	Distance vision nocturne	Distance jusqu'à 25m	
	Commande vision nocturne	Auto / Manuel	
	LED de vision nocturne	2	
Objectif	Type d'objectif	Motorisé 5X zoom autofocus	
	Longueur focale	2.7mm à 13.5mm	
	PTZ	Horizontal : 0° à 355°, Vertical : -90° à 28°	
Vidéo	Compression	H.264/H.264+/H.265	
	Capacités de diffusion	2 flux	
	Résolution	5.0MP (2560x1920), 4MP 30fps, 1.0MP (1280x720), D1/CIF	
	Fréquence d'image	Flux principal 5.0MP (1 à 20fps), Sous-Flux 1 D1/CIF (1 à 30fps)	
	Contrôle du débit de bits	CBR / VBR	
	Débit Binaire	128 à 5120 Kpbs	
	Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N / B	
	Mode BLC	BLC / HLC / DWDR	
	Equilibre des blancs	Auto / Ensoleillé / Nuit / Extérieur / Personnalisé	
	Contrôle de gain	Auto / Manuel	
	Réduction du bruit	3D DNR	
	Détection de mouvements	Off / On (4 Zones, Rectangle)	
	Smart	Support, Inversion, Miroir, Masquage privé (4 Zones, Rectangle)	
	Réseau	Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
		Protocol	IPv4, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour, 802.1x
Interopérabilité		ONVIF	
Nombre d'utilisateur WEB		8 Max	
Visionneuse web		1E10	
Software de gestion		HTA VMS, HiSee	
Certifications		CE	
		FCC (SEFD1509190-A)	
	UL (E234884-A6D-UL)		

Environnemental	Alimentation électrique	12V DC \pm 25% PoE (af Class 0) Max. 4W (12V DC, IR On) Max. 5.6W (PoE, IR On)
	Support carte mémoire	Mini SD card 64 Go
	Indice de Protection	IP66, IK10 resistance aux chocs
	Boîtier	Métallique/Plastique (-30°C à +60°C)/ Moins de 90% HR
	Dimensions	125mm x 90mm x 150mm
	Poids net	0.55Kg (0.84Ib)

Usine : Section 214 - LOT 7 , Zone Industrielle Sidi Bel-Abbes - Algérie.
المصنع: القسمة 214-ملكية رقم 7 , المنطقة الصناعية بلدية سيدي بلعباس - الجزائر.

☎ +213 (0) 48 77 00 01 / +213 (0) 48 77 07 32
☎ +213 (0) 48 77 00 10
✉ info@hta-dz.com

